

# SM501/B

## SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL



### DADOS TÉCNICOS:

- Tipo de equipamento: Sirene
- Tipo de sinalização: Áudio / Visual
- Tensão de operação: 24Vdc
- Consumo em supervisão:  $\leq 500\mu\text{A}$
- Consumo em alarme:  $\leq 80 \text{ mA}$
- Temperatura de operação:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+55^{\circ}\text{C}$
- Umidade relativa:  $\leq 95\%$  sem condensação
- Taxa de Flash: 1 Hz ~ 2 Hz
- Ciclo de 2 tons (jumper): 0.2s ou 5s
- Tons: Alternado
- Potência sonora: 100db
- Dimensão com a base: 88 X 88 X 41 mm
- Peso: 150g
- Cor: Vermelha

# **SM501/B**

## **INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO / FIAÇÃO**

Sirene Audiovisual Convencional

**Modelo:SM501/B**

## **REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO E FIAÇÃO**

O tipo e tamanho de cabo recomendado para a fonte de alimentação de alarme é um cabo trançado flexível ou singelo de 2 vias bicolor de 2,5 mm<sup>2</sup>.

## **TERMINAIS DE LIGAÇÃO**

2 = +24

4 = GND

## **CONFIGURAÇÃO DO TOM DE TOQUE**

Para selecionar o tom do toque, desmonte o dispositivo usando uma chave de fenda. Solte as travas da tampa traseira, em seguida, altere o Jumper J1 para a opção desejada: 1 e 2 tom2 – 2 e 3 tom1.

## **CUIDADO**

- Não instale o dispositivo de alarme até que a construção esteja concluída.
- Não armazene este dispositivo de alarme onde ele pode ser contaminado por extrema sujidade, poeira ou humidade.
- Para evitar mau funcionamento ou perda de garantia, todos os produtos fornecidos por nós, devem ser reparados pelo departamento técnico do DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE.