



Central de alarme de incêndio

CIE 2500



INDICADO PARA USO INTERNO

110V / 220V

BIVOLT AUTOMÁTICO

A | B

ENDEREÇAMENTO NAS DUAS CLASSES



L	A	P
240 mm	290 mm	100 mm



A central de alarme de incêndio CIE 2500 comporta até 500 dispositivos divididos em dois laços. Fabricada com design moderno e desenvolvida com alta tecnologia, possui bivolt automático, um ano de garantia e possibilidade de instalação em classe A ou B. É compatível com os dispositivos endereçáveis da linha 520, tais como acionadores, detectores e sirenes.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac
Tensão de operação	24 Vdc
Consumo máximo em alarme	53,8 W
Consumo em supervisão	10 W
Endereçamento	2 laços com até 250 dispositivos cada
Número de laços	2
Número de pontos por laço	250
Topologia	Classe A ou B
Mecanismo de alarme	Leitura do estado do dispositivo
Umidade	<95% (sem condensação)
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Filtro	Proteção contra surtos nos laços, na saída de sirene e na fonte alimentação
Conexão com repetidoras	Permite a conexão com até 4 repetidoras
Interligação entre centrais	Permite interligação com até 16 centrais da linha CIE



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**